

**DURATEX® ZERO**

Peu de joints et retrait compensé. Il pose de nouveaux jalons en matière de liberté créative dans la planification et la réalisation.

Brochure du produit

DURATEX® ZERO

PEU DE JOINTS ET RETRAIT COMPENSÉ.

ZMZ-7

Le WALO DURATEX® ZERO a été développé pour une plus grande liberté créative dans la planification et l'exécution. Le retrait et le fendillement sont réduits de manière drastique. Les joints peuvent être utilisés par les architectes et les planificateurs comme éléments créatifs.

En pose combinée ou flottante, de nouvelles possibilités d'aménagement de l'espace s'offrent à vous. Réduction de la masse de retrait conformément aux exigences SW1 de la norme DIN 18560-1. En combinaison avec des traitements de surface appropriés, le DURATEX® ZERO peut également être utilisé comme revêtement de sol fini. Une qualité sans compromis et un savoir-faire technique caractérisent le WALO DURATEX® ZERO.

Caractéristiques

- Peu de joints
- Retrait compensé
- Stable à la déformation
- Haute résistance à la compression
- Incombustible
- Flottant ou collé
- Epaisseurs de couche selon SIA

Domaines d'application

- Chape
- Revêtements en béton dur
- Chapes avec chauffage
- Revêtements de sol fini