

**DURATEX® ZERO**

A basso numero di giunti e a ritiro compensato. Stabilisce nuovi standard di libertà creativa nella progettazione e nell'esecuzione.

Flyer prodotto

DURATEX® ZERO

A BASSO NUMERO DI GIUNTI E A RITIRO COMPENSATO.

ZMZ-7

WALO DURATEX® ZERO è stato sviluppato per una maggiore libertà creativa nella progettazione e nell'esecuzione. Il ritiro e l'alzamento dei bordi sono drasticamente ridotti. I giunti possono essere utilizzati da architetti e progettisti come elementi di design.

Se posato come pavimento connesso o flottante, si aprono nuove possibilità di progettazione degli interni. Riduzione del ritiro secondo i requisiti SW1 della norma DIN 18560-1. In combinazione con trattamenti superficiali adeguati, DURATEX® ZERO può essere utilizzato anche come pavimento finito. Qualità senza compromessi e know-how tecnico sono le caratteristiche di WALO DURATEX® ZERO.

Caratteristiche

- Riduzione del quantitativo di giunti
- Compensazione del ritiro
- Resistente alla deformazione
- Elevata resistenza alla compressione
- Non combustibile
- Flottante o incollato incollato
- Spessori degli strati secondo la norma SIA

Campo di applicazione

- Sottofondi per pavimenti
- Pavimenti in calcestruzzo duro
- Massetti riscaldati
- Pavimenti prefabbricati